

Kraanbrug
Hijsklasse: H2 Belastingsklasse: B3 Volgens DIN15018
Hijscapaciteit: 4000 kg
Wielkasten: KZL-S 200.2.40.10.156;
Kraanrijsnelheid: 4,0 ... 40,0 m/min; Rijmotor: SF25224384
Wieldruk zonder faktor, per wiel
Rmax: 53,2 kN Rmin: 32,2 kN
Hs: 8,7 kN Hm: 4,4 kN
Pu: 31,0 kN
Totaal gewicht: 13070 kg = Kraan: 12675 kg + Takel: 395 kg

Takel
Staaldraadtakel SHF4010-20 4/1 L2 FEM rijmotor: 2m FEM-hijs element: 2m
Hijssnelheid: 0,25 ... 5,00 m/min Katrijsnelheid: 3,2 ... 32,0 m/min

Elektrische uitvoering
Bedrijfsspanning: 400 V , 50 Hz , Stuurpanning: 230 V
Beschermingsklasse (EN): IP54

Verkoopvoorwaarden
Werkplek: Binnengebruik; Omgevingstemperatuur : 0 Tot + 40°C
Eind stop wordt gelevert door: Klant
Voor kraanbaan tolerantie zie DIN 4132

Positie van de netaansluitschakelaar: N
Hoofdstroom toevoersysteem langs zijde: H
Type : KSL Geleverd door: Klant



1) Magazijnruimte
2) Bij inbouw hoofdstroomtoevoering
3) Kontroleer flensbreedte en console afmeting
4) Kranen uitgevoerd met geleiderollen, maatvoering controleren
#Darstellung einschliesslich Optionen
Constructie wijzigingen voorbehouden

Goedgekeurd:

Plaats Datum Handtekening Bedrijfsstempel

Behandeld door: NEM Laatste revisie: 07.02.2006 Print datum: 07.02.06 Revisie: 4

STAHL Crane Systems

Dubbelligger bovenloopkraan
ZL-A 40 - 28,950 E
STAHL CraneSystems GmbH

Bedrijf: STAHL CraneSystems B.V.
EL Haarlem, NL / **Kraan Nr.: 32698**
Opdracht Nr..: 40-002366-1 Pos.01